

STP-16S/STP-30S/ STP-55S

Максимальная нагрузка	23 кг
Наклон штанги	STP-16S — 40 см STP-30S — 76 см STP-55S — 140 см
Наклон	+/- 25°
Поворот	+/- 6°
Вращение	360°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	анодированный алюминий
Отделка	анодированный алюминий
Вес	STP-16S — 5 кг STP-30S — 7,2 кг STP-55S — 10 кг
Габариты упаковки	939 × 475 × 241 мм
Цвет	серебристый
Маркировка	STP-16S STP-30S STP-55S
Гарантия	10 лет

Профессиональное решение для сферы образования

Горизонтальная регулировка в пределах 25 см позволяет произвести финальную корректировку уже после установки оборудования. Благодаря наклону штанги на угол на +/-6° и самого крепления — на +/-25°, а также вращению на 360°, проецируемое изображение регулируется точно под размер интерактивной доски. Возможность установки проектора на различном расстоянии от стены позволяет использовать проекторы с различным проекционным расстоянием, придавая установке дополнительную гибкость.

Комплекты выполнены из анодированного алюминия — легкого материала, не восприимчивого к внешним воздействиям.



Полная регулировка по всем осям, наклон +/-25°, поворот +/-6°, вращение 360°

Сертификаты:



73

Для короткофокусных проекторов

AV MOUNTING SOLUTIONS

WIZE



Быстрый и легкий демонтаж проектора для обслуживания оборудования



Технический чертёж

