

# SVS Audioteknik IP-08T

## Двухполосная акустическая система

Компактный, 8-дюймовый коаксиальный динамик, устойчивый к атмосферным воздействиям, 2-полосный громкоговоритель с высоким уровнем звукового давления, корпус изготовлен из инженерного пластика методом литья под давлением. Система соответствует международному стандарту IP65. Оснащен многоотводным трансформатором.





### Особенности

Высокая степень защиты от атмосферных воздействий IP65.

- Инженерное литье пластика под давлением
- Высокий уровень звукового давления.
- Дизайн с фазоинвертором.
- Используется для спортивных сооружений, стадионов, аквапарков, фоновая музыка под открытым небом, бассейнов и множество других типов открытых и закрытых площадок.



### Общие размеры



### Техническая спецификация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН(-10дБ)      | 80Гц-18кГц   |
| ДИНАМИКИ                       | 1×8" (200мм)/2" низкочастотный<br>1×1" (25мм)/1.4" высокочастотный |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ             | 100В   |
| МОЩНОСТЬ                       | 37.5Вт/75Вт/150Вт/ВЫКЛ/8Ω  |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ               | 96 дБ 1 Вт/1 м   |
| Максимальное звуковое давление | 124 дБ пик   |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ                  | 8 Ом номинальное   |
| ДИСПЕРСИЯ(-6дБ)                | 90° × 90°  |
| КРОССОВЕР                      | 2.3 кГц пассивный  |
| РАЗМЕРЫ                        | (Ш)300мм × (В)302мм × (Г)345мм                                     |
| ВЕС                            | 11 кг  |

