

МИКСЕРЫ ПРЕДУСИЛИТЕЛИ

Микшер Предусилитель Серии iMIX

Микшер предусилитель для фоновой музыки и сообщений.

iMIX 63

Сtereo микшер-предусилитель для использования в системах трансляции музыки и речевого оповещения, а так живых музыкальных выступлений. 6 симметричных Combo XLR входов с выбором коэффициента усиления MIC/LINE, 3 stereo RCA выхода. Фантомное питание включается с помощью внешнего микропереключателя, расположенного на каждом универсальном Combo XLR входе. Приоритет стоит на первом выходе. Возможно использование внешних источников питания 24 В постоянного тока.



Технические характеристики	iMIX 63
Питание	AC: ~ 230 В/ 50 Гц или DC: 24 В
Потребляемая мощность DC	9,6 Вт
Потребляемая мощность AC	10,5 Вт
Фантомное питание	20 В (макс.)
Входное сопротивление	Mic. вход 1,4 кОм Line вход 10 кОм
Выходное сопротивление	120 Ом
Входной уровень сигнала	Mic: - 52 дБ симметричный (Combo XLR) Live: - 12 дБ симметричный (Combo XLR) - 4 дБ несимметричный (RCA)
Макс. уровень на входе	Mic: - 15 дБ симметричный (XLR) Live: + 12 дБ симметричный (XLR)
Макс. уровень на выходе	Master + 16 дБ / Mono + 27 дБ Monitor + 27 дБ / Rec + 21 дБ
Частотные характеристики	20 Гц - 22 кГц
КНИ	0,03 % на 1 кГц
Отношение сигнал/шум	> 103 дБ
Перекрестные помехи	- 82 дБ
Приоритетный вход	Вход 1
Эквалазация	НЧ ± 10 дБ на 80 Hz, СЧ ± 10 дБ на 2,5 кГц, ВЧ ± 10 дБ на 12 кГц
Размеры	44 мм × 483 мм × 195 мм, 1U 19" стойка
Вес	2,9 кг
Цвет	Черный (RAL 9017)